

# ESCALERA TIJERA Ó EXTENSIBLE DIELECTRICA

Serie **TED-1-67** - Cap. de carga 113 Kg.

*PELDAÑOS PLANOS EN D O CIRCULARES*

**POSICION  
EXTENSIBLE**



**POSICION  
TIJERA**



**REBATIDA  
PARA TRASLADO**



**GUIAS Y BISAGRAS  
DE ALUMINIO - ACERO  
REFORZADAS**



**DOBLE TRABA PELDAÑOS  
FIJOS DE ACERO**



**ZAPATAS MOVILES  
PORTA ZAPATAS FIJAS  
DENTADAS ANTIDESLIZANTES**



TED	1	67	TIJERA O EXTENSIBLE	TIPO ESCALON	Escal./Tramo	Long.Nominal	Long.Trabajo
TED	1	67-06	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	6	1,80 / 2,70	2,80 / 3,70
TED	1	67-07	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	7	2,10 / 3,30	3,10 / 4,30
TED	1	67-08	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	8	2,40 / 3,90	3,40 / 4,90
TED	1	67-09	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	9	2,70 / 4,50	3,70 / 5,50
TED	1	67-10	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	10	3,00 / 5,10	4,00 / 6,10
TED	1	67-12	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	12	3,60 / 6,40	4,60 / 7,40
TED	1	67-13	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	13	4,00 / 7,10	5,00 / 8,10
TED	1	67-14	TIJERA O EXTENSIBLE	D -Emplacado	14	4,30 / 7,60	5,30 / 8,60